



All-New

X-TRAIL e-POWER

បើកបរដោយថាមពលអគ្គិសនី ១០០% មិនបាមក្នុងការឈប់សាកអាកុយ



e-POWER

បច្ចេកវិទ្យា e-POWER របស់ក្រុមហ៊ុននីសាន់ ទទួលបានពានរង្វាន់ ដោយវាឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការបង្កើនល្បឿននិងដំណើរការស្ងាត់តាមរយៈម៉ូទ័រអគ្គិសនី 100% ជាមួយនឹងកម្លាំងបង្វិលខ្លាំងក្លាមៗ។ មិនចាំបាច់ដោតដើម្បីសាកអាកុយទេ។ ម៉ូទ័រអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីពីអាកុយលីចូម អ៊ីយ៉ុងដែលសាកដោយម៉ាស៊ីនសាំង បើកបរបានចម្ងាយរហូតដល់ to 948Km ក្នុងសាំងមួយផងពេញ)

e-4ORCE

បទពិសោធន៍នៃការបើកបរគ្រប់កង់ទាំងអស់ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញតាមរយៈប្រព័ន្ធម៉ូទ័រអគ្គិសនី ដែលផ្តល់នូវតុល្យភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះ រវាងថាមពល និងការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់សម្រាប់ភាពងាយស្រួលដែលមិនអាចប្រៀបធៀបបាន និងបទពិសោធន៍នៃការបើកបរប្រកបដោយភាពរលូន។ ប្រព័ន្ធ e-4ORCE មានប្រតិកម្មរហូតដល់ 10,000 ដងក្នុងមួយរ៉ែនាទី សម្របខ្លួនជានិច្ចទៅនឹងលក្ខខណ្ឌផ្លាស់ប្តូរ និងស្ថានភាពផ្លូវលំបាក ដើម្បីជួយនាំអ្នកទៅរកភាពជឿជាក់ក្នុងការបើកបរ។



ការចង្អុលខាងក្នុងនាំមកនូវសម័យ

រថយន្តនីសាន់ X-TRAIL e-POWER មានអេក្រង់ចំនួនពីរ រួមមាន អេក្រង់ដ៏ដ៏ថ្មីចល័តទំហំ ១២.៣ អ៊ីញ និងអេក្រង់ ថាច់ស្រ្តីនទំហំ ៨ អ៊ីញ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្តូរនិងកំណត់ព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការ យ៉ាងច្បាស់ និងងាយស្រួល។ ការផ្តល់ភាពងាយស្រួលមួយកម្រិតទៀតក្នុងការសាកថ្មទូរស័ព្ទជាមួយផ្ទាំងសាកឥតខ្សែ និងការចាក់ចម្រៀងជាមួយ Apple CarPlay និង Android Auto ។

តួលេខរួមបញ្ចូលគ្នា WLTP ដែលបានបង្ហាញ គឺសម្រាប់គោលបំណងប្រៀបធៀប លទ្ធផលនៃការបើកបរជាក់ស្តែងអាចខុសពីការប្រកាស រួមទាំងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ បច្ចេកទេសនៃការបើកបរ ការផ្ទុកទម្ងន់ និង គ្រឿងបន្លាស់ណាមួយដែលបំពាក់បន្ទាប់ពីការចុះបញ្ជី។

X-TRAIL e-POWER

លក្ខណៈបច្ចេកទេស		e-4ORCE AWD (5+2 Seats)
ថាមពល		
ប្រភេទ		អ៊ីដ្រូ ប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីពីអាកុយដេមីឡីបញ្ជាម៉ូទ័រ, អាកុយសាកដោយម៉ាស៊ីនសាំង
ម៉ូទ័រអគ្គិសនី		
ម៉ូទ័រ		Dual
កម្លាំងអតិបរមា	kw	150 (មុខ) + 100(ក្រោយ)
កម្លាំងមូលអតិបរមា	Nm @ rpm	330 (មុខ) + 195 (ក្រោយ)
ម៉ាស៊ីន & គ្លរីប៊ីយ៉ូ		
ប្រភេទ និង ម៉ាស៊ីន		កម្លាំង 1.5-litre turbo ម៉ាស៊ីនសាំង (Euro 6) ស៊ីឡាំង 3
ប្រអប់លេខ		ប្រអប់លេខអេឡិចត្រូនិច អ៊ីកោរ៉ែ
ប្រភេទ	មុខ / ក្រោយ	Independent Strut Type / Independent Multi Link Type
ប្រភេទ	មុខ / ក្រោយ	Ventilated Disc
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពេលចូលចំណត		ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពេលចូលចំណត
ប្រភេទដៃចង្កូត		ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី
ខ្នាតរថយន្ត		
បណ្តោយសរុប, ទទឹងសរុប, កម្ពស់សរុប, (មីលីម៉ែត្រ)	mm	4,680 / 1,840 / 1,725
កម្រិតកម្ពស់មុខក្រោយ (មីលីម៉ែត្រ)	mm	2,705
ទម្ងន់រថយន្តទាំងមូល (គីឡូក្រាម)	kg	1,926kg
ទំហំប្រូបដាក់អ៊ីកោរ៉ែ	VDA	465L
ចំណុះធុងសាំង (លីត្រ)	L	55
Range Based on WLTP	km	873
ល្បឿនពី 0-100km/h	s	7.9
ល្បឿនអតិបរមា	km/h	180
ផ្នែកខាងក្រៅ		
អំពូល LED		អំពូល LED បិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជាមួយអំពូលបំភ្លឺផ្លូវចូលផ្ទះ
អំពូលបំភ្លឺពេលថ្ងៃ		ភ្ជាប់មកជាមួយ (អំពូល LED Signature)
អំពូលផ្នែកខាងក្រោយ / អំពូលកាត់អំពូលផ្នែកខាងមុខ		ភ្ជាប់មកជាមួយ អំពូល LED
កញ្ចក់សងខាងផ្នែកចំហៀង		កញ្ចក់ចំហៀងមើលក្រោយរាងចតុកោណកែងបិទបើកស្វ័យប្រវត្តិ ជាមួយក្លីងស៊ីធូ LED
កាងផ្នែកខាងក្រោយ		ភ្ជាប់មកជាមួយ
កាងលើដំបូលសងខាង		ភ្ជាប់មកជាមួយ
ប៊ូតុងចុចបិទបើកដំបូល		ភ្ជាប់មកជាមួយកញ្ចក់ Panoramic
ប៊ូតុងចុចបិទបើកទ្វារក្រោយ		បិទបើកទ្វារក្រោយដោយមិនចាំបាច់ប្រើដៃបើក
ប្រភេទកង និង ទំហំ		235/55 R19, Diamond Cut Alloy Wheels
កញ្ចប់ជួសជុលកង សំបកកងរថយន្ត		ភ្ជាប់មកជាមួយ
ផ្នែកខាងក្នុង		
កុងទ័រ		កុងទ័រទំហំ 123" ជំនួយដល់ការបើកបរ បង្ហាញព័ត៌មាន
ប្រព័ន្ធចាត់ចម្រៀងជាសម្លេង		ប្រព័ន្ធចាត់ចម្រៀងជាសម្លេង Touchscreen ទំហំ ៨ អ៊ីញ អាចចាត់ចម្រៀងជាមួយ Apple CarPlay and Android Auto
ឧបករណ៍បំពងសម្លេង		៦ គ្រាប់
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់		ប្រព័ន្ធសីតុណ្ហភាពម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (៣ តំបន់ផ្សេងគ្នា)
ឆ្នាំងសាកត័តឡ		ភ្ជាប់មកជាមួយ
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដៃចង្កូត		ដៃចង្កូតស្រោបដោយស្បែក, បំពាក់មុខងារ បញ្ជាដោយសម្លេង ប្លូធីស, ចាត់ចម្រៀងជាសម្លេង, កុងទ័រល្បឿន, ប៉ុក្កងកំណត់ល្បឿនថេរ
កញ្ចក់មើលក្រោយ		បិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ផ្នែកកណ្តាល		កន្លែងដាក់ដៃរាងមេអំពៅ
កូនសោត្រាវ៉ែ និងប៉ុក្កងបញ្ជូនរថយន្ត		ភ្ជាប់មកជាមួយ
កម្រាលប្រកបដោយ		ភ្ជាប់មកជាមួយ
បន្ទះបាំងការពារកម្រាលប្រកបដោយ		ភ្ជាប់មកជាមួយ
ផ្នែកខាងក្នុងរថយន្ត		ស៊ីម៉ង់ត៍ កន្លឹះលេខ
កៅស៊ូកប៊ែកបរ និងកៅស៊ូកង់ណើរផ្នែកខាងមុខ		កៅស៊ូកង់ទំនាញ, អាចកាត់បាន ១០គម្រិត
កៅស៊ូកស្រោបដោយប្រភេទស្បែកប្រណិត		កៅស៊ូកង់ទំនាញ
ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព		
ពោងសុវត្ថិភាព SRS		៦ គ្រាប់
ប្រព័ន្ធជំនួយប្រព័ន្ធជំនួយ (ABS)		ប្រព័ន្ធជំនួយប្រព័ន្ធជំនួយ (EBD) ប្រព័ន្ធជំនួយប្រព័ន្ធជំនួយ (BA)
ប្រព័ន្ធជំនួយពេលបើកបរ		ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងរថយន្ត (VDC) និងប្រព័ន្ធទប់លំនឹងកង់រថយន្តក្រុំឡិរ៉េស៊ីល (LSD) ប្រព័ន្ធជំនួយពេលឡើងចំណោត (HSA)
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពេលចុះចំណោត		ភ្ជាប់មកជាមួយ
ប្រព័ន្ធជំនួយការចូលចំណត		សេនស័រមុខក្រោយ
ប្រព័ន្ធតាមដានទិដ្ឋភាពជុំវិញរថយន្ត (AVM)		ប្រព័ន្ធតាមដានទិដ្ឋភាពជុំវិញរថយន្ត (AVM) ប្រព័ន្ធផ្តល់សញ្ញាពេលមានវត្តមានចលនាមកក្រុមរថយន្ត (MOD)
ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្ជាប់កៅស៊ូកង់ណើរផ្នែកខាងមុខ		ភ្ជាប់មកជាមួយ
Immobiliser		ភ្ជាប់មកជាមួយ
ប្រព័ន្ធជំនួយការបើកបរគ្រួសារ		
ប្រព័ន្ធផ្តល់សញ្ញាពេលមានវត្តមានមិនមែនអ្នកបើកបរ		ភ្ជាប់មកជាមួយ
ប្រព័ន្ធផ្តល់សញ្ញាពេលមានវត្តមានចំណុះកាត់		ភ្ជាប់មកជាមួយ
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរថយន្ត		ភ្ជាប់មកជាមួយ
Vehicle Sound for Pedestrians		ភ្ជាប់មកជាមួយ



ក្រុមហ៊ុន Tan Chong Motor (Cambodia) Pty. Ltd. សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានណាមួយនៅក្នុងខ្សែបណ្តោះអាសន្ននេះដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនដូចជា ពណ៌ គ្រឿងបំពាក់ និងស្ថិតិលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់រថយន្តជាដើម។ ពណ៌នៃរថយន្តខាងក្រៅអាចមានការខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីពណ៌ដែលមាននៅខ្ទឹមប័ណ្ណនេះ។ សូមអញ្ជើញមកទស្សនាសាលារៀនបង្ហាញរថយន្តនិសាំងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត។

ធានាជូនរយៈពេល 3 ឆ្នាំ ឬ 100,000 គម គោលការណ៍ និងលក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត



សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង